

管件、气瓶爆破试验机 Tube, cylinder blasting test machine

一、应用范围：

0-280Mpa 液压试验，能够满足汽车油缸、汽车钢管、空调软管、空调管件等的爆破性试验。



二、爆破试验仪设备特点

- 1、配备思明特增压泵，可轻松实现输出压力任意可调、可控。
- 2、技术先进，结构设计合理。具有体积小、重量轻、外型美观大方的特点。
- 3、所有承压零件都采用国际知名品牌的标准零件，无任何焊接连接，方便拆卸，安全系数高，寿命长、便于维护。
- 4、可以选用手动控制，数显压力表显示，电脑控制等操作方式。

三、爆破设备技术参数

- 1、驱动气压范围：0.1-0.69 Mpa；且输出压力和驱动气压成正比。
- 2、最大耗气量：1Nm³/min
- 3、压力测试范围：0—280Mpa，根据客户实际需求，选择相对应的压力。
- 4、工作介质：水、液压油、乳化液等。
- 5、可根据客户需求选择配置便携式自动记录仪。

四、型号选择

型号:	试验压力	控制方式	试验介质
SUP_ZCXT_35	35MPa	手动/自动	水/液压油
SUP_ZCXT_70	70MPa	手动/自动	水/液压油
SUP_ZCXT_105	105MPa	手动/自动	水/液压油
SUP_ZCXT_140	140MPa	手动/自动	水/液压油
SUP_ZCXT_210	210MPa	手动/自动	水/液压油
SUP_ZCXT_280	280MPa	手动/自动	水/液压油



参考网址 www.simingte.com/zcxt.htm