

胶管气密性试验机

Rubber hose tightness tester

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的胶管气密性试验机主要用于输水管、热水管、蒸汽管、海用管、食品饮料管、空气管、焊接管、燃气管、通风管、物料管、输油管、化学管、高压管等胶管的气密性泄漏检测。本试验机可采用计算机控制，实时显示试验压力-时间曲线，试验结果可自动保存，试验结果可打印输出，断电也能自动保存，也可按钮操作。

二、胶管气密性试验机技术参数

试验压力	0.1~200.0Mpa
试验介质	空气、氮气等气体介质
驱动气源压力	0.2~0.8Mpa
控制方式	手动控制/自动控制
试验温度	常温
测试工位	多工位，定制
试验时间	0~999h
压力测量精度	±0.5%FS

三、胶管气密性试验机特点

- 1、参数可调，输出压力、保压时间、允许压降等参数可在允许范围类自由设定。
- 2、配备思明特数据采集软件，成熟稳定，多种加压模式可选，保证整个试验过程完全符合相关国家标准。
- 3、本机具有掉电保护功能，停电后系统自动卸压，泄漏监控可选，中止试验同时试压系统设置安全保护装置，最大限度保证操作人员和设备使用的安全；
- 4、可根据需求选择配备视频监控系统。

参考网址: <http://www.simingte.com/jgqmxyji.htm>