

油密封试验机

Oil seal tester

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的油密封试验机用于石棉垫片,非石棉垫片,纸垫片,橡胶垫片等非金属密封衬垫的常温油密封试验。满足相关实验要求。具有体积小、使用简单、结构合理、性能稳定的特点。

二、参数介绍

产品名称	油密封试验机	
产品型号	SUP_YMF	
参考标准	GB/T20671 《非金属垫片材料分类体系及试验方法》 GB/T540 《耐油石棉橡胶板试验方法》	
	试验压力	0.1~25.0Mpa
	试验介质	液压油
	试样法兰内径	8mm
	试样法兰外径	120mm
	环境温度	常温
	试样数量	1 路
试验方法	将测试样品装在盖亚福法兰体上,在规定的条件下保持规定的时间,观察密封性	

三、油密封试验机维护保养介绍

- 1 试验设备试压泵外表与油箱内的工作介质必须保持清洁,不允许有杂物污物。
- 2 高压釜法兰内应保持清洁,不允许有杂物污物。
- 3 远离热源,严禁烟火。
- 4 时常检查管路连接处的密封性,若有泄露及时处理。

参考网址: <http://www.simingte.com/youmfsyj.htm>