

密封水压试验机

Sealed hydrostatic testing machine

一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司研发的密封水压试验机主要用于各类管道、阀门、石油采油树、压力容器等产品的密封水压试验。本试验机配备专用的测试软件，成熟稳定，多种加压模式可选，保证整个试验过程完全符合相关国家标准，根据实际情况可采用压降大小或冒泡位置来判定测试件的泄露点。

二、密封水压试验机特点

- 1、采用计算机控制试验过程，实时显示试验压力—时间曲线，自动保存试验结果，具有报表输出打印功能。
- 2、试验压力、保压时间、允许压降等参数可在允许范围内自由设定。
- 3、根据需要可配大流量高压气源，升压快、效率高。
- 4、使用安全，具有掉电保护功能，停电后系统自动卸压，最大限度保证操作人员和设备使用的安全。
- 5、可选配视屏监控系统，实时观察气瓶泄露冒泡情况。

三、密封水压试验机技术参数

- 1、试验压力：0.1~100MPa
- 2、试验介质：压缩空气、氮气、氩气
- 3、试压工位：1个
- 4、驱动气压力：0.2~0.7Mpa
- 5、控制方式：手动控制
- 6、介质温度/环境温度：常温
- 7、适用环境：室内
- 8、控制方式：计算机控制

参考网址：<http://www.simingte.com/mfsvsyj.htm>