

气驱气动泵

Gas driven pneumatic pump

思明特气驱气动泵 H 系列采用低压空气驱动，压力无极可调。可带压启动。用于增压氢气、空气、氮气、氦气等气体。

型号	增压比	最大压力		静态下输出 压力	最小进口压 力Ps	最大流量 L/min
		Pa	Po			
H-1	1:1	10bar	8bar	1*Pa	0.7bar	625
H-2	2:1	10bar	16bar	2*Pa	1.7bar	412
H-5	5:1	10bar	40bar	5*Pa	3.5bar	196
H-10	10:1	10bar	80bar	10*Pa	5.5bar	169
H-25	25:1	10bar	200bar	25*Pa	10bar	81
H-40	40:1	10bar	320bar	40*Pa	15bar	61
H-60	60:1	10bar	480bar	60*Pa	25bar	49

Pa=驱动气压 Ps=输入气压 Po=输出气压 Pa=6bar • Ps=8bar

思明特气驱气动泵应用范围

气压调节器的检测

汽车制动系统测试

通信电缆充气设备

飞机轮胎和液压蓄能器充氮气

气体辅助注塑中高压氮气充气

超纯气体的压缩（CO₂ 超临界萃取）。

参考网址 www.simingte.com/qqqdb.htm