

防喷器水压测试机 Spray-proof hydraulic tester

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的防喷器水压测试机主要用于油田现场井口装置、采油(气)树、防喷器、节流和压井管汇、石油管道等的静水压试验和强度试验,特别适合井控装备生产厂家做产品生产检测用;也适合科研单位、检测机构等作检测设备。

二、防喷器水压测试机特点

依据试验产品的试验标准,可自由的编辑试验配方全自动试压。
采用水作为试压介质,可以实现不同压力加压模式的气瓶、压力容器爆破测试。
通过调节驱动空气压力来调节系统压力,调节范围广,压力控制精度高。
系统采用无焊连接,锥面密封,可反复拆卸,安全可靠,适合绝大多数液压系统密封要求。
多种不同型号的水护套,满足多种测试规格的要求。
软件具有友好用户界面,免除人为错误,记录相应的试验压力、膨胀量。

三、防喷器水压测试机参数

试验压力: 0.1~70.0Mpa
动力源: 压缩空气
驱动空气: $0.2\text{MPa} \leq P \leq 0.7\text{MPa}$
试验介质: 清水
介质温度: 常温
测试工位: 单工位
压力测量精度: $\pm 0.5\text{F.S}$
控制方式: 计算机控制, 手动控制

参考网址: <http://www.simingte.com/pfqsycs.j.htm>