

水压气密性试验装置  
Water Pressure and Air Tightness Testing Device

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司生产的水压气密性试验装置使用于气密性试验,装置同时适用于气压试验及水压试验。气压试验标准为施压 490kPa~500kPa,保压 5min 以上不得有泄漏;水压试验在压力区间 1440kPa-1600kPa 内,保压 5min 以上不得有泄漏。

二、水压气密性试验装置参数

试验压力: 0~10Mpa

压缩空气: 0.6Mpa

试验介质: 清水、空气

采集精度: 0.5%fs

显示单位: 0.01Mpa

试验工位: 单工位

试验温度: 常温

计时范围: 自动计时

电源: 三相交流电压 380V (±10%)、50HZ

单相交流电压 220V (±10%)、50HZ。

三、水压气密性试验装置特点:

测控系统主要包括压力传感器、断路器、接触器以及计算机主机、显示器、打印机、继电器板、电磁阀等。能自动进行试验进程控制、参数采集,在各试验工况下,对压力进行测试和记录。

装置的所有管路和阀类设备的耐压性能良好,满足试验部件的压力要求。

采用的电气元件和部件要充分保证系统的可靠性、稳定性、耐用性,关键部件、电器元器件应使用优质产品,采用国际知名产品。

参考网址: <http://www.simingte.com/syqmxsyj.htm>