

闸阀密封试验机

Gate Valve Seal Testing Machine

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的闸阀密封试验机主要用于闸阀、燃气阀、PVC球阀、铜球阀、三角阀、水阀、阀芯的密封性能检测，以干燥洁净的压缩空气、氮气等一些无毒无腐蚀的惰性气体为检测介质，采用高精度的表压传感器做压强敏感元件对被检测产品做泄漏量检测。仪器具有功能强大，分辨率高，可靠性高等特点。

二、闸阀密封试验机特点

设备主要部件采用进口产品，不锈钢管路组装，保证耐压等级和承压的可靠性。

试验压力、保压时间可任意设置，操作简单。

具有超压、超时、泄露监控功能，可自动报警并终止试验。

配备专用夹具，不锈钢材质，由气缸、步进电机等组成，可完成阀门定位、夹装、开关阀门、关气等动作。

三、闸阀密封试验机参数

适用阀门口径：DN15-500mm

试验压力：0~10.0Mpa

驱动空气压力：0.2~0.7Mpa

压力显示精度：0.01Mpa

介质温度：常温

试验介质：空气、氮气

试验工位：单工位

试验时间：0.1~999h

时间显示：1s

控制方式：手动控制，计算机控制

参考网址：<http://www.simingte.com/zfmsyj.htm>

