

触摸屏瓶盖密封性正压测试仪
Touch screen bottle cap sealing positive pressure tester

一、产品介绍

济南思明特科技有限公司研发的触摸屏瓶盖密封性正压测试仪适用于 GB/T17876 等标准下的塑料瓶盖，通过瓶盖穿刺夹具对瓶类样品进行加压，使浸在水中的试样产生内外压差，观测试样内气体外逸情况，以此判定试样的密封性能。

二、触摸屏瓶盖密封性正压测试仪特点

触摸屏控制，让操作更加简便，数据结果更加直观；
试验桶采用高透明有机玻璃，坚固耐用；
专用塑料瓶盖穿刺夹具，确保不漏气；
一键化操作，一键自动开始测试，自动结束试验，自动泄压；
具有样品库，可预设试验参数；具有产品测试结果标识功能，可保留历史测试数据；有曲线图，数据更直观。

三、触摸屏瓶盖密封性正压测试仪参数

压力范围：0~500 kPa
精度：±0.5% FS（满量程）
最小可测泄漏率：≤0.1 mL/min
夹紧方式：气动/手动
数据储存：10 万组
安全设计：急停按钮、过压保护、漏电保护装置。

参考网址：<http://www.simingte.com/cmppgmfxzycsy.htm>