

## 辅助机油泵试验台

Auxiliary oil pump test bench

### 一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司研发生产的辅助机油泵试验台用于铁路内燃机车辅助机油泵进行磨合、流量及密封性能试验。本试验机可以选择电脑控制，plc控制，手动控制，并可以随时显示出压力数值，压力数值的显示可以自由选择，包括压力表，数显压力表，电脑显示曲线等。

### 二、辅助机油泵试验台参数

电源：AC380V 50Hz 2.2kW

转速表显示范围及误差：9998±1 rpm

流量表显示范围及误差：99.8±0.1 L/min

真空、压力、转速传感器精度：1.5级

机油箱容积：120 L

外形尺寸：1200×900×1380 mm

整机重量：250 kg

### 三、辅助机油泵试验台特点

微电脑控制，试验参数可设置，试验过程完全自动化 液晶屏显示测试过程，设置压力、设置保压时间与实时压力等参数同时显示 试验结束自动返吹卸载压力，节省更多操作时间。

系统自带水过滤系统，保证试验用水可循环使用。

辅助机油泵试验台的管路采用不锈钢材质，无焊连接，双卡套密封，可反复拆卸，安全可靠，杜绝系统泄露。

参考网址：<http://www.simingte.com/fzjybsyt.htm>