

金属桶气密性测试仪

Metal barrel air tightness tester

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的金属桶气密性测试仪用于测量金属桶罐的空封性能。本试验机所有精密部件都采用国内外优质产品，无任何焊接连接，方便拆卸，安全系数高，使用寿命长，便于维护。PLC 程序和人机界面操作可以储存多种不同类型的产品的设置值，从而在检测不同产品的时候很方便的调出和切换。

二、金属桶气密性测试仪参数

测试压力范围:0-200kPa, 精度:1kPa

测量头行程:50-600mm, 测量头可在触摸屏幕上设定的下降夹持的高度, 高度行程的精度 1mm

升压和保压测试时间可调;

有泄压报警装置

有戳穿夹具和对应金属桶试密封夹具 5 套;

1) 直径 65mm 带戳穿加玉密封夹具

2) 直径 95mm 带戳穿加玉空封夹具

3) 直径 170mm 带戳穿加玉空封夹具

4) 直径 340mm 带戳穿加压空封夹具

5) 封盖爪夹具, 适用于封装 GBT13252-2008《包装容器钢提桶》第 1 类 T 型提桶夹持力可调, 底座(直径 550mm)能旋转;所有外露金属件有防锈保护。

三、适用标准:

GBT17344-1998《包装包装容器气密试验方法》

GBT17343-1998《包装容器方桶》

GB 15170-2007《包装容器工业用薄钢板圆罐》

GBT13252-2008《包装容器钢提桶》

GBT325.1-2018《包装容器钢桶第 1 部分:通用技术要求》

GB18191-2008《包装容器危险品包装用塑料桶》

GB19160-2008《包装容器危险品包装用塑料罐》

BBT0019-2013《包装容器方罐与扁园罐》

BB 10064-2013《包装容器钢质手提罐》

BBT0067-2014《钢塑复合桶》

参考网址: <http://www.simingte.com/jstqmxcsy.htm>