

快速接头泄漏试验机

Quick connector leakage testing machine

一、产品介绍

济南思明特科技有限公司研发的快速接头泄漏试验机是用于测试液压接头、快速接头、高压接头、接插件接头、其他特种接头的压力泄漏量，拔插泄露测试的项目，如低压下或工作压力下接头连接的泄漏试验、低压下或工作压力下接头断开的泄漏试验（仅用于带阀的），以测得其泄露量。主要应用于产品的开发和生产中，以检验产品的质量和性能。

二、快速接头泄漏试验机参数

压力范围：0~2Mpa

控制方式：触摸屏

采集精度：±0.05Mpa

试验管路：1路

显示单位：0.01Mpa

输出方式：计算机测试数据和输出报告

记时范围：计算机

试验介质温度：（可设定）

驱动气体：0.2~0.8MPa

三、快速接头泄漏试验机特点

快速接头泄漏试验机采用精确的滴定管进行测量，并能够通过高压泵实现气推液体高压输出。

快速接头泄漏试验机的机箱形式是一体机，且孔压精度高，压力显示单位精确，能够实现计算机控制和手动按钮控制两种方式。

在测试项目中，快速接头泄漏试验机主要针对快速接头的泄漏量进行测试，能够准确反映接头的密封性能。

快速接头泄漏试验机的波纹管测试在测试件放置箱内部进行，安全可靠。

参考网址：<http://www.simingte.com/ksjtxlsyj.htm>