

移动氢气压缩机

Mobile hydrogen compressor

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发生产的移动氢气压缩机压缩氮气、氩气等其他气体，主要用于需要加氢工艺的石油化工、精细化工、医药化工、能源化工、电子工业和国防工业。整机为撬装式，设计先进，制造精良，运行稳定，安全可靠，噪音低，无泄漏，操作简单，维护方便。

二、移动氢气压缩机参数

驱动气压：0.2~0.7Mpa

输出压力：0.1~70Mpa

增压比：1:1 2:1 5:1 10:1 25:1 40:1 80:1 100:1

驱动气源：压缩空气、氮气

流量：1362L/min

试验环境温度：常温

三、移动氢气压缩机特点

工作介质可为液压油、水及大部分化学腐蚀性液体，而且可靠性高，免维护寿命长。
移动氢气压缩机工作时增压机迅速往复工作，随着输出压力的增高，泵的往复减慢直至停止，此时泵的压力恒定，能量消耗最低，各部件停止运动。
操作安全，进气压力偏高或偏低报警并停机、油压偏低报警并停机、各级排气温度过高报警并停机、水压偏低报警并停机、电机过载报警并停机。

参考网址：<http://www.simingte.com/ydqqysji.htm>